

Freezer horizontal MR-HV (-25 y -40 °C) Labfreez

Freezer -40 °C horizontal MR-HV40

9 versiones · códigos en la tabla de versiones

LABFREEZ

Formato

horizontal (arcón)



Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Formato

horizontal (arcón)

Versiones y códigos

Modelo	Código	Capacidad L	Peso neto/bruto kg	Dim interiores mm AnxPrxAI	Dim exteriores mm AnxPrxAI
MR-HV40-105	MR-HV40-105	105	62/69	480 x 380 x 665	680 x 580 x 935
MR-HV40-250	MR-HV40-250	250	86/98	970 x 420 x 650	1200 x 730 x 970
MR-HV40-350	MR-HV40-350	350	102/115	1330 x 430 x 640	1560 x 730 x 960
MR-HV40-485	MR-HV40-485	485	155/175	1450 x 520 x 660	1690 x 800 x 950
MR-HV25-100	MR-HV25-100	100	30/40	450 x 375 x 705	570 x 580 x 880
MR-HV25-200	MR-HV25-200	203	50/60	735 x 440 x 685	865 x 660 x 875
MR-HV25-300	MR-HV25-300	—	65/75	970 x 490 x 660	1120 x 745 x 875
MR-HV25-322	MR-HV25-322	322	80/90	1080 x 530 x 625	1295 x 697 x 967
MR-HV25-525	MR-HV25-525	525	110/120	1701 x 508 x 700	1843 x 689 x 848

Otros datos por versión

MR-HV40-105	Rango T: -10 a -40 °C · Potencia W: 120 · Interior: SS304 · Controlador: microprocesador con pantalla LED · Alarmas: alta/baja T, puerta, sensor, corte de luz · Llave: sí · Ruedas: 4 · Uso publicado: plasma, vacunas, reactivos, productos biológicos
MR-HV40-250	Rango T: -10 a -40 °C · Potencia W: 280 · Interior: SS304 · Controlador: microprocesador con pantalla LED · Alarmas: alta/baja T, puerta, sensor, corte de luz · Llave: sí · Ruedas: 4 · Uso publicado: plasma, vacunas, reactivos, productos biológicos
MR-HV40-350	Rango T: -10 a -40 °C · Potencia W: 300 · Interior: SS304 · Controlador: microprocesador con pantalla LED · Alarmas: alta/baja T, puerta, sensor, corte de luz · Llave: sí · Ruedas: 4 · Uso publicado: plasma, vacunas, reactivos, productos biológicos

MR-HV40-485	Rango T: -10 a -40 °C · Potencia W: 325 · Interior: SS304 · Controlador: microprocesador con pantalla LED · Alarmas: alta/baja T, puerta, sensor, corte de luz · Llave: sí · Ruedas: 4 · Uso publicado: plasma, vacunas, reactivos, productos biológicos
MR-HV25-100	Rango T: -10 a -25 °C · Potencia W: 87 · Interior: aluminio
MR-HV25-200	Rango T: -10 a -25 °C · Potencia W: 100 · Interior: aluminio
MR-HV25-300	Rango T: -10 a -25 °C · Potencia W: 120 · Interior: aluminio
MR-HV25-322	Rango T: -10 a -25 °C · Potencia W: 135 · Interior: aluminio
MR-HV25-525	Rango T: -10 a -25 °C · Potencia W: 270 · Interior: aluminio

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160