Cámara de envejecimiento UV fluorescente LFZ-UW Labfreez

Envejecimiento UV fluorescente LFZ-UW

3 versiones · códigos en la tabla de versiones

Alimentación	220 V / 50 Hz
Vida lampara	hasta 5000 h
Temp panel negro	RT+5~70 °C
Humedad	>=95 %RH

Especificaciones comunes de la serie

Vida lampara	hasta 5000 h
Temp panel negro	RT+5~70 °C
Humedad	>=95 %RH

Versiones y códigos

Modelo	Código	Rociado	Portamuestras	Potencia	Fluctuacion
LFZ-UW	LFZ-UW-B	3 orificios	18 piezas de 70x150 mm	2 kW	<=±1 °C
LFZ-UW	LFZ-UW-I	ninguno	24 piezas de 75x300 mm	—	—
LFZ-UW	LFZ-UW-II	12 orificios	—	—	—

Otros datos por versión

LFZ-UW	Lampara: tubo fluorescente UVA o UVB, 20 W x 3 · Irradiancia UVA: 0,7 W/m2 @340 nm · Irradiancia UVB: 0,4 W/m2 @313 nm · Distancia muestra lampara: 50±3 mm · Dimensiones: 1200x450x1500 mm (AnxFxAl) · Normas: SAE J2020; PREN 1062-4; ISO 4892-3; ASTM G53; EN 534; ISO 11507; ASTM D4587; ASTM D4329; ASTM D5208
LFZ-UW	Lampara: tubo fluorescente UVA o UVB, 40 W x 8 · Irradiancia UVA: 0,00-0,9 W/m2 @340 nm · Irradiancia UVB: 0,00-1,0 W/m2 @313 nm · Control: irradiancia automática · Controlador: Siemens táctil 9,7 pulgadas · Sensores irradiancia: 4 estándar
LFZ-UW	Lampara: tubo fluorescente UVA o UVB, 40 W x 8 · Irradiancia UVA: 0,00-0,9 W/m2 @340 nm · Irradiancia UVB: 0,00-1,0 W/m2 @313 nm · Control: irradiancia automática · Controlador: Siemens táctil 9,7 pulgadas · Sensores irradiancia: 4 estándar

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160