Cámara de envejecimiento por xenón LFZ-XW Labfreez

Envejecimiento por xenón LFZ-XW

3 versiones · códigos en la tabla de versiones

Alimentación	220 V / 50 Hz
Lampara	xenón refrigerada por aire
Vida lampara	hasta 1500 h
Temp panel negro	45-90 °C
Humedad	10-75 %RH con luz; 10-95 %RH oscuridad

Especificaciones comunes de la serie

Lampara	xenón refrigerada por aire
Vida lampara	hasta 1500 h
Temp panel negro	45-90 °C
Humedad	10-75 %RH con luz; 10-95 %RH oscuridad

Versiones y códigos

Modelo	Código	Rociado	Irradiancia	Fluctuacion	Área exposicion
LFZ-XW	LFZ-XW Economic	no	N/A	<=±2 °C	900 cm2
LFZ-XW	LFZ-XW-I	—	—	—	1040 cm2
LFZ-XW	LFZ-XW-II	—	—	—	1040 cm2

Otros datos por versión

LFZ-XW	Muestra: 200x450 mm · Cámara: 460x250x200 mm · Dimensiones: 610x465x520 mm · Potencia: 2500 W · Normas: GB/T 1865-2009; GB/T 16422.2-1999; GB/T 1189-91; ISO 11341; SAE J1885; SAE J1996; GMW3414; ISO 4892-2; ASTM D2565; AATCC 16E; AATCC 169(1); ISO 105-B06; ISO 105-B02; ASTM G155-1; ASTM G155-4; ASTM D6551
LFZ-XW	Muestra: 310x340 mm · Cámara: 320x320x320 mm · Dimensiones: 890x580x590 mm · Potencia: 3500 W máx · Normas: las mismas de la serie XW · Control irradiancia: 340 nm y 420 nm o 300-400 nm automático con radiómetro opcional
LFZ-XW	Muestra: 310x340 mm · Cámara: 320x320x320 mm · Dimensiones: 890x580x590 mm · Potencia: 3500 W máx · Normas: las mismas de la serie XW · Control irradiancia: 340 nm y 420 nm o 300-400 nm automático con radiómetro opcional

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160