# Dispensador de placas Petri MEDIAFILL 10 Labfreez

Dispensadores de placas Petri

3 versiones · códigos en la tabla de versiones

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | AC 220 V / 50 Hz |
| **Placas** | 90 mm estándar; 60 mm opcional |

## Especificaciones comunes de la serie

| | |
|---|---|
| **Placas** | 90 mm estándar; 60 mm opcional |

## Versiones y códigos

| Modelo | Código | Velocidad | Portaplacas | Opcionales | Agitación |
|---|---|---|---|---|---|
| **MEDIAFILL10** | MEDIAFILL10-200 | — | 175 placas de 90 mm | portaplacas 60 mm; bomba doble para placas de sangre | — |
| **MEDIAFILL10** | MEDIAFILL10-400 | 800 placas/h (dos bombas) | 280 placas de 90 mm | módulo de enfriamiento semiconductor; módulo de impresión (fecha, vencimiento, lote); portaplacas 60 mm; bomba doble para placas de sangre | sí |
| **MEDIAFILL10** | MEDIAFILL-10 500 | 500 placas/h | — | almacén de 300 placas; soporte 60 mm; autoclave 10 L integrado; estación ultralimpia | — |

## Otros datos por versión

| | |
|---|---|
| **MEDIAFILL10** | Volumen: 1-10 L por tanda · Exactitud: 1 % a 20 mL · Caudal: 0,2-1120 mL/min (manguera 25#); 0,3-1780 mL/min (17#) · Lampara UV: 254 nm 11 W · Control: Siemens PLC táctil · Dimensiones: 260x520x770 mm · Peso: 40 kg |
| **MEDIAFILL10** | Volumen: 1-10 L por tanda · Exactitud: 1 % a 20 mL · Lampara UV: 254 nm 11 W · Dimensiones: 260x520x770 mm · Peso: 40 kg |
| **MEDIAFILL10** | Exactitud: 2 % a 30 mL · Lampara UV: incluida · Dimensiones: 650x510x840 mm (modelo 300 placas) · Capacidad por corrida: 300 placas · Almacenamiento: 200 placas (300 opcional) · Volumen dispensado: 5-1000 mL · Bomba: peristáltica única · Potencia: 400 W |

## Alimentación eléctrica

Versión para Chile: AC 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**