Preparador de medios de cultivo MEDIAPREP Labfreez

Preparadores de medios

4 versiones · códigos en la tabla de versiones

Modelos	MEDIAPREP12, MEDIAPREP30, MEDIAPREP45, MEDIAPREP60

Versiones y códigos

Modelo	Código	Cámara	Carga cubeta	Carga	Peso
MEDIAPREP12	MEDIAPREP12	18 L	12 L	—	—
MEDIAPREP30	MEDIAPREP30	45 L	30 L	—	—
MEDIAPREP45	MEDIAPREP45	62 L	—	45 L	160 kg
MEDIAPREP60	MEDIAPREP60	87 L	—	60 L	180 kg

Otros datos por versión

MEDIAPREP12	Esterilizacion: 70-130 °C (diseño 140 °C) · Potencia calefacción: 3,6 kW · Agitación: magnética 120-240 rpm · Control: Siemens PLC táctil · Sonda: Pt-1000, exactitud 0,1 °C · Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz, 20 A · Incluye: compresor de aire, microimpresora, 2 puertos de dispensado, puerto de carga 32 mm · Acepta: cualquier marca de dispensador
MEDIAPREP30	Esterilizacion: 70-130 °C (diseño 140 °C) · Potencia calefacción: 6,6 kW · Agitación: magnética 0-120 rpm · Control: Siemens PLC táctil · Alimentación: AC 3 fases 380-420 V, 50/60 Hz, 32 A · Incluye: compresor de aire, microimpresora, 2 puertos de dispensado, puerto de carga 32 mm, manguera 6 mm DI · Dispensado: 25-80 °C · Bano maria: 30-80 °C · Refrigeración: intercambiador de placas; agua de red >=1 bar · Agua cámara: desionizada
MEDIAPREP45	Esterilizacion: 90-135 °C (diseño 147 °C) · Potencia calefacción: 15 kW · Agitación: magnética 0-240 rpm · Sonda: PT-100 flexible · Alimentación: 3x380-420 V, 50/60 Hz, 40 A · Bano maria: 0-100 °C · Tamano cámara: 400x480 mm · Cubeta interior: 380x440 mm · Envasado: 35-80 °C · Exactitud: 0,1 °C · Presión máx trabajo: 2,5 bar · Presión diseno: 3,5 bar · Dimensiones: 925x670x795 mm · Material esterilizador: S31603
MEDIAPREP60	Esterilizacion: 90-135 °C (diseño 147 °C) · Potencia calefacción: 15 kW · Agitación: magnética 0-240 rpm · Sonda: PT-100 flexible · Alimentación: 3x380-420 V, 50/60 Hz, 40 A · Bano maria: 0-100 °C · Tamano cámara: 400x685 mm · Cubeta interior: 380x640 mm · Envasado: 35-80 °C · Exactitud: 0,1 °C · Presión máx trabajo: 2,5 bar · Presión diseno: 3,5 bar · Dimensiones: 1120x675x795 mm · Material esterilizador: S31603

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160