

Refrigerador-freezer combinado MR-DF-FL Labfreez

Combinado refrigerador 2-8 °C + freezer MR-DF-FL

3 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Ventilador	EBM
Alarma	visual y sonora
Version 110 V / 60 Hz	sí

Especificaciones comunes de la serie

Ventilador	EBM
Alarma	visual y sonora
Version 110 V / 60 Hz	sí

Versiones y códigos

Modelo	Código	Rango freezer	Pantalla	Capacidad total L	Capacidad refrigerador L
MR-DF-FL450A	MR-DF-FL450A	-10 a -25 °C	LED	442	322
MR-DF-FL450B	MR-DF-FL450B	-10 a -40 °C	LED	442	322
MR-DF-FL265	MR-DF-FL265	-10 a -26 °C	—	265	158

Otros datos por versión

MR-DF-FL450A	Formato: combinado vertical (refrigerador arriba/abajo según tabla, 2 puertas) · Capacidad freezer L: 120 · Rango refrigerador: 2 a 8 °C · Refrigerante: R134a + R404a · Evaporador: tubo de cobre forma D · Interior: acero inoxidable · Puerta: sólida (ventana opcional) · Dim exteriores mm PrxAnxAI: 770 x 715 x 1980 · Dim interiores mm: 660 x 610 x 800 / 553 x 524 x 425 · Peso neto/bruto kg: 120/140
MR-DF-FL450B	Formato: combinado vertical (refrigerador arriba/abajo según tabla, 2 puertas) · Capacidad freezer L: 120 · Rango refrigerador: 2 a 8 °C · Refrigerante: R134a + R404a · Evaporador: tubo de cobre forma D · Interior: acero inoxidable · Puerta: sólida (ventana opcional) · Dim exteriores mm PrxAnxAI: 770 x 715 x 1980 · Dim interiores mm: 660 x 610 x 800 / 553 x 524 x 425 · Peso neto/bruto kg: 120/140
MR-DF-FL265	Formato: combinado vertical · Capacidad freezer L: 126 · Rango refrigerador: 2 a 10 °C · Refrigerante: R134a (R507) · Interior: ABS · Peso neto/bruto kg: 60/65 · Controlador: microprocesador, pantalla LCD · Potencia W: 90 (promedio 80)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),

indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160