Refrigerador para laboratorio farmacéutico 2-8 °C MR-PR y MR-PRA Labfreez

Refrigerador de laboratorio 2-8 °C MR-PR

25 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	220 V / 50 Hz
Rango T	2 a 8 °C
Controlador	digital

Especificaciones comunes de la serie

Rango T	2 a 8 °C
Controlador	digital

Versiones y códigos

Modelo	Código	Dim exteriores mm AnxPrxAl	Potencia W	Capacidad L	Peso neto/bruto kg
MR-PR-60	MR-PR-60	470 x 450 x 670	72	60	—
MR-PR-100	MR-PR-100	505 x 510 x 875	80	100	—
MR-PR-130	MR-PR-130	500 x 525 x 1300	105	130	—
MR-PR-160	MR-PR-160	522 x 595 x 1365	115	160	—
MR-PR-260	MR-PR-260	580 x 550 x 1810	125	268	—
MR-PR-360	MR-PR-360	595 x 605 x 1940	250	360	—
MR-PR-450	MR-PR-450	890 x 540 x 1860	260	450	—
MR-PR-650	MR-PR-650	1240 x 540 x 1860	290	650	—
MR-PR-800	MR-PR-800	1240 x 590 x 1960	320	800	—
MR-PR-1000	MR-PR-1000	1240 x 765 x 1960	358	1008	—
MR-PR-1360	MR-PR-1360	1800 x 790 x 1870	560	1360	—
MR-PRA-60	MR-PRA-60	470 x 450 x 670	72	62	21/22
MR-PRA-100	MR-PRA-100	505 x 510 x 875	80	100	35/38
MR-PRA-130	MR-PRA-130	500 x 503 x 1292	150	130	21/22
MR-PRA-235	MR-PRA-235	580 x 560 x 1785	254	235	75/82

Modelo	Código	Dim exteriores mm AnxPrxAl	Potencia W	Capacidad L	Peso neto/bruto kg
MR-PRA-300	MR-PRA-300	620 x 560 x 1970	260	316	86/93.5
MR-PRA-360	MR-PRA-360	595 x 605 x 1940	300	360	88/96
MR-PRA-415	MR-PRA-415	680 x 790 x 1870	190	416	120/133
MR-PRA-520	MR-PRA-520	710 x 730 x 2000	350	520	150/160
MR-PRA-560	MR-PRA-560	1200 x 650 x 1890	490	656	131/151
MR-PRA-655	MR-PRA-655	1100 x 650 x 2080	490	656	155/175
MR-PRA-725	MR-PRA-725	1220 x 642 x 1885	490	726	170/190
MR-PRA-1000	MR-PRA-1000	1220 x 855 x 1885	472	1008	189/213
MR-PRA-1360	MR-PRA-1360	1880 x 740 x 2070	—	1360	—
MR-PRA-1500	MR-PRA-1500	1880 x 740 x 2070	650	1500	190/217

Otros datos por versión

MR-PR-60	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 1 · Estantes: 2 · Peso kg: 22 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008
MR-PR-100	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 1 · Estantes: 3 · Peso kg: 38 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008
MR-PR-130	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 1 · Estantes: 3 · Peso kg: 47 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008
MR-PR-160	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 1 · Estantes: 4 · Peso kg: 62 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008
MR-PR-260	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 1 · Estantes: 4 · Peso kg: 68 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008
MR-PR-360	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 1 · Estantes: 5 · Peso kg: 85 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008
MR-PR-450	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 1 · Estantes: 10 · Peso kg: 120 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008
MR-PR-650	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 2 · Estantes: 10 · Peso kg: 150 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008 · Rango humedad: 35~75
MR-PR-800	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 2 · Estantes: 10 · Peso kg: 180 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008 · Rango humedad: 35~75
MR-PR-1000	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 2 · Estantes: 10 · Peso kg: 276 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008 · Rango humedad: 35~75
MR-PR-1360	Formato: vertical laboratorio · Precisión T: ±1°C · Enfriamiento: aire · Puertas: 2 · Estantes: 15 · Peso kg: 290 · Interior/exterior: acero galvanizado · Refrigerante: CFC-free R134a/R600 · Iluminación: LED · Llave y ruedas: sí · Opciones: MRPR001 a MRPR008 · Rango humedad: 35~75

MR-PRA-60	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: ventilador con ducto de aire trasero · Estantes: 2 · Refrigerante: CFC-free R600a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 382 x 347 x 528 · Interior: acero pintado · Exterior: HIPS · Llave: sí · Ruido dB: <=50 · Version 110 V / 60 Hz: sí
MR-PRA-100	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: ventilador con ducto de aire trasero · Estantes: 3 · Refrigerante: CFC-free R600a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 385 x 356 x 737 · Interior: acero pintado · Exterior: Al board · Llave: sí · Ruido dB: <=50 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h
MR-PRA-130	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: ventilador con ducto de aire trasero · Estantes: 3 · Refrigerante: CFC-free R134a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 418 x 390 x 668 · Interior: acero pintado · Exterior: Al board · Llave: sí · Ruido dB: <=49.8 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h
MR-PRA-235	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: aire forzado, evaporador de aletas · Estantes: 4 · Refrigerante: CFC-free R600a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 500 x 420 x 1090 · Interior: acero pintado · Exterior: acero pintado · Llave: sí · Ruido dB: <=46 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h
MR-PRA-300	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: aire forzado, evaporador de aletas · Estantes: 4 · Refrigerante: CFC-free R600a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 580 x 420 x 1270 · Interior: acero pintado · Exterior: acero pintado · Llave: sí · Ruido dB: <=46 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h
MR-PRA-360	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: aire forzado, evaporador de aletas · Estantes: 4 · Refrigerante: CFC-free R600a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 515 x 510 x 1405 · Interior: acero pintado · Exterior: acero pintado · Llave: sí · Ruido dB: <=46 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h
MR-PRA-415	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: aire forzado, evaporador de aletas · Estantes: 5 · Refrigerante: CFC-free R600a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 570 x 610 x 1380 · Interior: acero pintado · Exterior: acero pintado · Llave: sí · Ruido dB: <=46 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h
MR-PRA-520	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: aire forzado, evaporador de aletas · Estantes: 4 · Refrigerante: CFC-free R134a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Interior: acero inoxidable · Exterior: acero inoxidable · Llave: sí · Ruido dB: <=46 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h
MR-PRA-560	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: aire forzado, evaporador de aletas · Estantes: 10 · Refrigerante: CFC-free R134a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 1112 x 560 x 1232 · Interior: acero pintado · Exterior: acero pintado · Llave: sí · Ruido dB: <=52 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h
MR-PRA-655	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: aire forzado, evaporador de aletas · Estantes: 10 · Refrigerante: CFC-free R134a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 985 x 565 x 1593 · Interior: acero pintado · Exterior: acero pintado · Llave: sí · Ruido dB: <=52 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h
MR-PRA-725	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: aire forzado, evaporador de aletas · Estantes: 10 · Refrigerante: CFC-free R134a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 1100 x 454 x 1325 · Interior: acero pintado · Exterior: acero pintado · Llave: sí · Ruido dB: <=52 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h

MR-PRA-1000	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: aire forzado, evaporador de aletas · Estantes: 10 · Refrigerante: CFC-free R134a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 1100 x 734 x 1325 · Interior: acero pintado · Exterior: acero pintado · Llave: sí · Ruido dB: <=53 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h
MR-PRA-1360	Formato: vertical farmacéutico · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 1790 x 590 x 1570 · Llave: sí · Ruido dB: <=53 · Version 110 V / 60 Hz: sí
MR-PRA-1500	Formato: vertical farmacéutico · Enfriamiento: aire forzado, evaporador de aletas · Estantes: 12 · Refrigerante: CFC-free R134a · Opciones: MRPRA001 a MRPRA008 · Sistema: aire forzado sin escarcha, descongelamiento automático · Ambiente: 10-32 °C · Dim interiores mm AnxPrxAl: 1790 x 590 x 1570 · Interior: acero pintado · Exterior: acero pintado · Llave: sí · Ruido dB: <=53 · Version 110 V / 60 Hz: sí · Batería de alarma: 8h

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160