

Ultrafreezer horizontal LFZ-80W, LFZ-86W y MR-DF-HW Labfreez

ULT -86 °C horizontal LFZ-86W

24 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	220 V / 50 Hz
Formato	horizontal (arcón)

Especificaciones comunes de la serie

Formato	horizontal (arcón)
---------	--------------------

Versiones y códigos

Modelo	Código	Dim interiores mm AnxPrxAl	Dim exteriores mm AnxPrxAl	Capacidad L	Potencia W
LFZ-86W58	LFZ-86W58	410 x 410 x 380	670 x 760 x 1020	58	300
LFZ-86W118	LFZ-86W118	540 x 400 x 560	1270 x 790 x 990	118	280
LFZ-86W258	LFZ-86W258	780 x 500 x 690	1510 x 880 x 1090	258	720
LFZ-86W358	LFZ-86W358	1080 x 500 x 690	1810 x 880 x 1090	358	750
LFZ-86W458	LFZ-86W458	1380 x 500 x 690	2110 x 885 x 1090	458	800
LFZ-86W738	LFZ-86W738	1310 x 735 x 770	1935 x 996 x 1030	738	1100
LFZ-86W128A	LFZ-86W128A	630 x 440 x 470	850 x 740 x 1030	128	480
LFZ-86W480A	LFZ-86W480A	1310 x 600 x 600	1970 x 860 x 900	480	800
LFZ-86W730A	LFZ-86W730A	1310 x 740 x 730	1970 x 1000 x 1060	730	980
LFZ-80W60	LFZ-80W60	470 x 470 x 320	670 x 670 x 885	60	310
LFZ-80W120	LFZ-80W120	696 x 470 x 385	900 x 765 x 945	120	320
LFZ-80W220	LFZ-80W220	960 x 470 x 600	1160 x 765 x 885	220	380
LFZ-80W320	LFZ-80W320	1330 x 470 x 600	1530 x 765 x 880	320	450
LFZ-80W420	LFZ-80W420	1480 x 470 x 700	1684 x 765 x 970	420	480
LFZ-80W520	LFZ-80W520	1220 x 600 x 695	1855 x 890 x 1005	520	500
LFZ-80W620	LFZ-80W620	1480 x 600 x 695	2115 x 890 x 1005	620	550

Modelo	Código	Dim interiores mm AnxPrxAI	Dim exteriores mm AnxPrxAI	Capacidad L	Potencia W
MR-DF-HW58E	MR-DF-HW58E	410 x 410 x 353	670 x 775 x 1016	58	420
MR-DF-HW105E	MR-DF-HW105E	480 x 380 x 665	680 x 580 x 935	105	280
MR-DF-HW138	MR-DF-HW138	470 x 570 x 490	890 x 1320 x 1009	138	800
MR-DF-HW258E	MR-DF-HW258E	780 x 500 x 660	1510 x 885 x 1095	258	700
MR-DF-HW328	MR-DF-HW328	470 x 1200 x 582	890 x 2005 x 1009	328	1500
MR-DF-HW438	MR-DF-HW438	540 x 1270 x 590	890 x 2005 x 1009	438	1500
MR-DF-HW485E	MR-DF-HW485E	1380 x 500 x 660	2110 x 885 x 1095	485	780
MR-DF-HW668	MR-DF-HW668	815 x 1200 x 660	1150 x 2050 x 1009	668	2500

Otros datos por versión

LFZ-86W58	Sistema: compresor único SECOP, refrigerante mixto o hidrocarburo · Rango T: -40 a -86 °C (ajustable -10 a -86 °C, paso 0,1 °C según texto) · Compresor: SECOP · Ventilador: EBM · Refrigerante: mezcla · Interior: SS304 · Espuma: 130 mm · Peso neto/bruto kg: 70/90 · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional
LFZ-86W118	Sistema: compresor único SECOP, refrigerante mixto o hidrocarburo · Rango T: -40 a -86 °C (ajustable -10 a -86 °C, paso 0,1 °C según texto) · Compresor: SECOP · Ventilador: EBM · Refrigerante: mezcla · Interior: SS304 · Espuma: 150 mm · Peso neto/bruto kg: 62/69 · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional
LFZ-86W258	Sistema: compresor único SECOP, refrigerante mixto o hidrocarburo · Rango T: -40 a -86 °C (ajustable -10 a -86 °C, paso 0,1 °C según texto) · Compresor: SECOP · Ventilador: EBM · Refrigerante: mezcla · Interior: SS304 · Espuma: 150 mm · Peso neto/bruto kg: 220/240 · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional
LFZ-86W358	Sistema: compresor único SECOP, refrigerante mixto o hidrocarburo · Rango T: -40 a -86 °C (ajustable -10 a -86 °C, paso 0,1 °C según texto) · Compresor: SECOP · Ventilador: EBM · Refrigerante: mezcla · Interior: SS304 · Espuma: 150 mm · Peso neto/bruto kg: 232/250 · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional
LFZ-86W458	Sistema: compresor único SECOP, refrigerante mixto o hidrocarburo · Rango T: -40 a -86 °C (ajustable -10 a -86 °C, paso 0,1 °C según texto) · Compresor: SECOP · Ventilador: EBM · Refrigerante: mezcla · Interior: SS304 · Espuma: 150 mm · Peso neto/bruto kg: 248/268 · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional
LFZ-86W738	Sistema: compresor único SECOP, refrigerante mixto o hidrocarburo · Rango T: -40 a -86 °C (ajustable -10 a -86 °C, paso 0,1 °C según texto) · Compresor: SECOP · Ventilador: EBM · Refrigerante: hidrocarburo, mezcla · Interior: SS304 · Espuma: 100 mm · Peso neto/bruto kg: 270/290 · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional
LFZ-86W128A	Sistema: dos etapas, enfriamiento directo, descongelamiento manual · Rango T: -40 a -86 °C · Refrigerante: hidrocarburo, mezcla · Pantalla: táctil grande · Clase climática: N · Consumo kWh/24h: 6.8 · Aislacion: PUF+VIP · Espuma gabinete: 90mm · Cajas 2 pulgadas: 96 · Alarmas: alarma sonora y luminosa, terminal de alarma remota · Registrador gráfico: opcional · Racks y cajas: opcional
LFZ-86W480A	Sistema: dos etapas, enfriamiento directo, descongelamiento manual · Rango T: -40 a -86 °C · Refrigerante: CFC-free · Pantalla: táctil grande · Clase climática: N · Consumo kWh/24h: 12.5 · Aislacion: PUF+VIP · Espuma gabinete: 90mm · Cajas 2 pulgadas: 360 · Alarmas: alarma sonora y luminosa · Registrador gráfico: opcional · Racks y cajas: opcional
LFZ-86W730A	Sistema: dos etapas, enfriamiento directo, descongelamiento manual · Rango T: -40 a -86 °C · Refrigerante: hidrocarburo, mezcla · Pantalla: táctil grande · Clase climática: N · Consumo kWh/24h: 14 · Aislacion: PUF+VIP · Espuma gabinete: 90mm · Cajas 2 pulgadas: 540 · Alarmas: alarma sonora y luminosa, terminal de alarma remota · Registrador gráfico: opcional · Racks y cajas: opcional

LFZ-80W60	Sistema: económico, compresor SECOP, refrigerante mixto, enfriamiento directo · Rango T: -40 a -80 °C · Interior: SS304 · Espuma: 100 mm · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional · Peso neto kg: 78
LFZ-80W120	Sistema: económico, compresor SECOP, refrigerante mixto, enfriamiento directo · Rango T: -40 a -80 °C · Interior: SS304 · Espuma: 100 mm · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional · Peso neto kg: 89
LFZ-80W220	Sistema: económico, compresor SECOP, refrigerante mixto, enfriamiento directo · Rango T: -40 a -80 °C · Interior: SS304 · Espuma: 100 mm · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional · Peso neto kg: 106
LFZ-80W320	Sistema: económico, compresor SECOP, refrigerante mixto, enfriamiento directo · Rango T: -40 a -80 °C · Interior: SS304 · Espuma: 100 mm · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional · Peso neto kg: 126
LFZ-80W420	Sistema: económico, compresor SECOP, refrigerante mixto, enfriamiento directo · Rango T: -40 a -80 °C · Interior: SS304 · Espuma: 100 mm · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional · Peso neto kg: 146
LFZ-80W520	Sistema: económico, compresor SECOP, refrigerante mixto, enfriamiento directo · Rango T: -40 a -80 °C · Interior: SS304 · Espuma: 100 mm · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional · Peso neto kg: 155
LFZ-80W620	Sistema: económico, compresor SECOP, refrigerante mixto, enfriamiento directo · Rango T: -40 a -80 °C · Interior: SS304 · Espuma: 100 mm · Pantalla: digital / táctil · USB: sí · Llave: sí · Version 110 V / 60 Hz: opcional · Peso neto kg: 175
MR-DF-HW58E	Rango T: -86 °C (título de la serie; la tabla no publica rango) · Interior: acero inoxidable · Peso neto/bruto kg: 80/100 · Controlador: microprocesador, sensor de platino, bloqueo de teclado con clave · Alarma: audible y visual · Respaldo: CO2 (título de la serie)
MR-DF-HW105E	Rango T: -86 °C (título de la serie; la tabla no publica rango) · Interior: acero inoxidable · Peso neto/bruto kg: 62/69 · Controlador: microprocesador, sensor de platino, bloqueo de teclado con clave · Alarma: audible y visual · Respaldo: CO2 (título de la serie)
MR-DF-HW138	Rango T: -86 °C (título de la serie; la tabla no publica rango) · Interior: acero inoxidable · Peso neto/bruto kg: 230/250 · Controlador: microprocesador, sensor de platino, bloqueo de teclado con clave · Alarma: audible y visual · Respaldo: CO2 (título de la serie)
MR-DF-HW258E	Rango T: -86 °C (título de la serie; la tabla no publica rango) · Interior: acero inoxidable · Peso neto/bruto kg: 150/170 · Controlador: microprocesador, sensor de platino, bloqueo de teclado con clave · Alarma: audible y visual · Respaldo: CO2 (título de la serie)
MR-DF-HW328	Rango T: -86 °C (título de la serie; la tabla no publica rango) · Interior: acero inoxidable · Peso neto/bruto kg: 300/320 · Controlador: microprocesador, sensor de platino, bloqueo de teclado con clave · Alarma: audible y visual · Respaldo: CO2 (título de la serie)
MR-DF-HW438	Rango T: -86 °C (título de la serie; la tabla no publica rango) · Interior: acero inoxidable · Peso neto/bruto kg: 320/340 · Controlador: microprocesador, sensor de platino, bloqueo de teclado con clave · Alarma: audible y visual · Respaldo: CO2 (título de la serie)
MR-DF-HW485E	Rango T: -86 °C (título de la serie; la tabla no publica rango) · Interior: acero inoxidable · Peso neto/bruto kg: 240/270 · Controlador: microprocesador, sensor de platino, bloqueo de teclado con clave · Alarma: audible y visual · Respaldo: CO2 (título de la serie)
MR-DF-HW668	Rango T: -86 °C (título de la serie; la tabla no publica rango) · Interior: acero inoxidable · Peso neto/bruto kg: 340/360 · Controlador: microprocesador, sensor de platino, bloqueo de teclado con clave · Alarma: audible y visual · Respaldo: CO2 (título de la serie)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160