

Shaker vertical VSI-N12 Labfreez

Shaker vertical sin refrigeración VSI-N12
2 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	220 V / 50 Hz (AC220 ±10 %)
Pantalla	LCD liquid-crystal display
Precisión frecuencia rpm	±1
Capacidad máxima	250ML×90 OR 500ML×72 OR 1000ML×42
Capacidad estándar	250ml×45 500ml×36
Plataforma mm	950×550
Temporizador	0-9999h/min(Any time,continuous duty)

Especificaciones comunes de la serie

Pantalla	LCD liquid-crystal display
Precisión frecuencia rpm	±1
Capacidad máxima	250ML×90 OR 500ML×72 OR 1000ML×42
Capacidad estándar	250ml×45 500ml×36
Plataforma mm	950×550
Temporizador	0-9999h/min(Any time,continuous duty)
Rango T °C	ambient +5°Cto 65°C(No refrigeration)
Sensibilidad T °C	±0.1
Uniformidad T °C	≤0.1(37°C)
Dimensiones mm	1200×800×1630
Cámara L	580
Potencia W	1100
Alimentación	AC220±10% 50HZ

Versiones y códigos

Modelo	Código	Plataformas	Órbita mm	Movimiento	Accionamiento
LFZ-VSI-N12	LFZ-VSI-N12B	Two	26	Convolution	Multidimensional drive
LFZ-VSI-N12	LFZ-VSI-N12F	two	0-50	Reciprocate	Track drive

Otros datos por versión

LFZ-VSI-N12	Frecuencia rpm: 0;20-280(To do static culture)
--------------------	--

LFZ-VSI-N12

Frecuencia rpm: 0;20-260(To do static culture)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz (AC220 $\pm$ 10 %).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160