

## Shaker vertical VSI-TN02 Labfreez (táctil)

Shaker vertical sin refrigeración VSI-TN02

4 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Alimentación             | 220 V / 50 Hz (AC220 ±10 %)       |
| Movimiento               | Convolution                       |
| Pantalla                 | 7 Inch touch screen               |
| Accionamiento            | Multidimensional drive            |
| Precisión frecuencia rpm | ±1                                |
| Órbita mm                | ±26                               |
| Temporizador             | 0-999.9(Any time,continuous duty) |

### Especificaciones comunes de la serie

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Movimiento               | Convolution                       |
| Pantalla                 | 7 Inch touch screen               |
| Accionamiento            | Multidimensional drive            |
| Precisión frecuencia rpm | ±1                                |
| Órbita mm                | ±26                               |
| Temporizador             | 0-999.9(Any time,continuous duty) |
| Sensibilidad T °C        | ±0.1                              |
| Uniformidad T °C         | ≤0.1(37°C)                        |
| Alimentación             | AC220±10% 50HZ                    |

### Versiones y códigos

| Modelo       | Código         | Cámara L | Plataforma mm | Dimensiones mm | Capacidad estándar   |
|--------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------------|
| LFZ-VSI-TN02 | LFZ-VSI-TN02D  | 400      | 780*450       | 1020×700×1460  | 250ml*39<br>500ml*23 |
| LFZ-VSI-TN02 | LFZ-VSI-TN02CD | 218      | 485×485       | 700×710×1320   | 250ml×48             |
| LFZ-VSI-TN02 | LFZ-VSI-TN02   | 305      | 710×455       | 950×700×1280   | 250ml×28<br>500ml×22 |
| LFZ-VSI-TN02 | LFZ-VSI-TN02C  | 160      | 500×360       | 700×580×1280   | 250ml×24             |

### Otros datos por versión

|              |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFZ-VSI-TN02 | Frecuencia rpm: 0;20-350(To do static culture) · Capacidad máxima: 250ML×90 OR 500ML×56 OR 1000ML×30 OR 2L×16 · Rango T °C: ambient +5°Cto 65°C(No refrigeration) · Plataformas: Two · Potencia W: 900 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LFZ-VSI-TN02</b> | Frecuencia rpm: 0,20-350(To do static culture) · Capacidad máxima: 100ML×84 OR 250ML×50 OR 500ML×32 OR 1000ML×18 · Rango T °C: Ambient +5°Cto 65°C(No refrigeration) · Plataformas: TWO · Potencia W: 600  |
| <b>LFZ-VSI-TN02</b> | Frecuencia rpm: 0,20-350(To do static culture) · Capacidad máxima: 100ML×100 OR 250ML×56 OR 500ML×44 OR 1000ML×24 · Rango T °C: Ambient +5°Cto 65°C(No refrigeration) · Plataformas: TWO · Potencia W: 900 |
| <b>LFZ-VSI-TN02</b> | Frecuencia rpm: 0,20-350(To do static culture) · Capacidad máxima: 100ML×60 OR 250ML×38OR 500ML×22 OR 1000ML×16 · Rango T °C: Ambient +5°Cto 65°C(No refrigeration) · Plataformas: TWO · Potencia W: 600   |

## Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz (AC220 ±10 %).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · [www.cromtek.cl](http://www.cromtek.cl) · [contacto@cromtek.cl](mailto:contacto@cromtek.cl) · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**