

UH-08-II

Disruptor ultrasónico sin contacto UH-08-II (3200 W, 16 tubos de 0,1-2 mL)

Disruptor ultrasónico sin contacto (tipo vaso) con termostato



Código	UH-08-II
Para Chile	220/110 V, 50/60 Hz (tal como publica la fuente; confirmar versión 220 V/50 Hz)
Potencia	3200 W (ajustable)
Volumen por tubo	0,1-2 mL ×16 tubos
Capacidad del tanque	2 L
Frecuencia	19,5-20,5 kHz
Ciclo de trabajo	1-99 %

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Potencia	3200 W (ajustable)
Volumen por tubo	0,1-2 mL ×16 tubos
Capacidad del tanque	2 L
Frecuencia	19,5-20,5 kHz
Ciclo de trabajo	1-99 %
Temporizador	1-999
Contacto	no contacto (vaso, tubos de centrífuga)
Volumen mínimo de muestra	5 µL
Control	pantalla digital, microprocesador, programable

Variantes eléctricas

Chile: 220/110 V, 50/60 Hz (tal como publica la fuente; confirmar versión 220 V/50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160