

UH-11 (UH-11-I / UH-11-II)

Disruptor ultrasónico sin contacto termostático serie UH-11 (2800 W, 6 a 30 tubos)

Disruptor ultrasónico sin contacto (tipo vaso) con termostato



Código	UH-11-I/UH-11-II
Para Chile	220 VAC / 50 Hz
Frecuencia	19,5-21 kHz
Potencia	2800 W
Ajuste de potencia	1-99 %
Tiempo de ultrasonido	0,1-99,9 s
Tiempo de pausa	0,1-99,9 s

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Frecuencia	19,5-21 kHz
Potencia	2800 W
Ajuste de potencia	1-99 %
Tiempo de ultrasonido	0,1-99,9 s
Tiempo de pausa	0,1-99,9 s
Duración	1-999 min
Ciclo de trabajo	0,1-99,9 %
Protección de temperatura	0-99 °C
Temperatura constante	5 °C a temperatura ambiente
Contacto	no contacto (vaso)
Capacidad de muestras	tubos 50 mL×6, 10 mL×18, 5 mL×18, 1,5-2 mL×24, 0,5-1 mL×30
Control	pantalla digital, microprocesador, programable
Diferencia entre UH-11-I y UH-11-II	confirmar (la página los publica juntos con un solo conjunto de datos)

Variantes eléctricas

Chile: 220 VAC / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160