

UH-150Y

Sonicador de mano UH-150Y (150 W, 0,1-100 mL)

Sonicador portátil / de mano (UH-250, UH-400S, UH-Y)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	UH-150Y
Para Chile	85-260 V AC (según descripción; frecuencia no publicada, confirmar 220 V/50 Hz)
Frecuencia nominal	30 kHz
Potencia nominal	150 W
Sonda estándar	Φ3
Volumen aplicable	0,1-100 mL
Sondas amplificadoras opcionales	Φ2 (0,1-0,5 mL), Φ3 (0,5-30 mL), Φ6 (30-100 mL)

Especificaciones

Frecuencia nominal	30 kHz
Potencia nominal	150 W
Sonda estándar	Φ3
Volumen aplicable	0,1-100 mL
Sondas amplificadoras opcionales	Φ2 (0,1-0,5 mL), Φ3 (0,5-30 mL), Φ6 (30-100 mL)
Tamaño del producto	265 mm × 42 mm (alto×diám.)
Peso	3,5 kg
Contacto	sonda (contacto), de mano o en soporte
Control	confirmar (la web no publica pantalla)
Alimentación publicada	12-24 V DC o 85-260 V AC

Variantes eléctricas

Chile: 85-260 V AC (según descripción; frecuencia no publicada, confirmar 220 V/50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160