

UH-22P

Disruptor ultrasónico sin contacto UH-22P (2200 W, tanque 3 L)

Disruptor ultrasónico sin contacto (tipo vaso) con termostato



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	UH-22P
Para Chile	220 V o 110 V (frecuencia no publicada; confirmar 220 V/50 Hz)
Potencia	2200 W
Tanque de solvente	3 L
Soporte estándar	1,5 mL×15 / 15 mL×5 / 50 mL×3
Frecuencia	20-40 kHz (barrido automático multipunto)
Ajuste de potencia	1-100 %

Especificaciones

Potencia	2200 W
Tanque de solvente	3 L
Soporte estándar	1,5 mL×15 / 15 mL×5 / 50 mL×3
Frecuencia	20-40 kHz (barrido automático multipunto)
Ajuste de potencia	1-100 %
Temporizador	1-999 min
Contacto	no contacto (vaso, tubos cerrados)
Temperatura de trabajo de la muestra	4-10 °C (con enfriador estándar)
Soporte opcional	1,5 mL×15 / 1,5 mL×20 / 5 mL×8 / 15 mL×6 / 50 mL×4 (a medida)
Soporte giratorio	interruptor de arranque independiente
Enfriador	estándar (-5 a 100 °C; caudal de circulación 12 L/min)
Control	confirmar (la web no publica tipo de pantalla)

Variantes eléctricas

Chile: 220 V o 110 V (frecuencia no publicada; confirmar 220 V/50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160