

UH-3000F

Sonicador de sonda de gran volumen UH-3000F (3000 W, 100-5000 mL)

Sonicador de sonda de gran volumen (UH-F)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	UH-3000F
Para Chile	220 VAC / 50 Hz monofásico (según el principio de funcionamiento del texto; no figura en la tabla)
Frecuencia	19,5-20,5 kHz
Potencia ajustable	3000 W (20-99 %)
Sonda estándar	Φ38
Sonda opcional	Φ20, Φ15
Volumen de proceso	100-5000 mL

Especificaciones

Frecuencia	19,5-20,5 kHz
Potencia ajustable	3000 W (20-99 %)
Sonda estándar	Φ38
Sonda opcional	Φ20, Φ15
Volumen de proceso	100-5000 mL
Ciclo de trabajo	0,1-99,9 %
Alarmas	tiempo, sobrecarga (sin alarma de temperatura)
Pantalla	LCD
Ultrasonicador	400×280×220 mm
Caja insonorizada	345×340×570 mm
Contacto	sonda (contacto)

Variantes eléctricas

Chile: 220 VAC / 50 Hz monofásico (según el principio de funcionamiento del texto; no figura en la tabla)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160