

UH-950E

Sonicador de sonda con pantalla táctil UH-950E (5-950 W, 0,2-600 mL)

Sonicador de sonda con cámara insonorizada y pantalla táctil (UH-E)



Código	UH-950E
Para Chile	confirmar
Potencia	5-950 W
Volumen de proceso	0,2-600 mL (con la sonda correspondiente)
Sonda estándar	Φ6
Sondas opcionales	Φ2, Φ3, Φ10, Φ12
Copas de trituración	30, 100, 400 mL

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Potencia	5-950 W
Volumen de proceso	0,2-600 mL (con la sonda correspondiente)
Sonda estándar	Φ6
Sondas opcionales	Φ2, Φ3, Φ10, Φ12
Copas de trituración	30, 100, 400 mL
Frecuencia	20-25 kHz (seguimiento automático)
Temporizador	0-999 min (hasta 999 h)
Modo	pausa/continuo
Pulso	0,1-99,9 s
Control de temperatura	0-100 °C
Pantalla	táctil TFT 7"
Almacenamiento de datos	20 grupos
Interfaz	RS232/485
Cámara insonorizada	automática con iluminación, esterilización y elevación eléctrica (350×345×545 mm)
Contacto	sonda (contacto)

Variantes eléctricas

Chile: confirmar

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160