

UH-98-IIIN

Sonicador de sonda UH-98-IIIN (1200 W, 50-1000 mL)

Sonicador de sonda de sobremesa (UH-96 a UH-99, UH-IIID)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	UH-98-IIIN
Para Chile	220/110 V, 50/60 Hz (tal como publica la fuente; confirmar versión 220 V/50 Hz)
Potencia	1200 W (20-99 %)
Sonda estándar	Φ20
Sondas opcionales	Φ15 y Φ20 (par pegado, por modelo: confirmar; la página duplicada dice Φ15, 25 para ambos)
Volumen de proceso	50-1000 mL
Ciclo de trabajo	1-99 %

Especificaciones

Potencia	1200 W (20-99 %)
Sonda estándar	Φ20
Sondas opcionales	Φ15 y Φ20 (par pegado, por modelo: confirmar; la página duplicada dice Φ15, 25 para ambos)
Volumen de proceso	50-1000 mL
Ciclo de trabajo	1-99 %
Alarma de temperatura	no
Frecuencia	19,5-20,5 kHz
Alarma de tiempo	sí
Alarma de sobrecarga	sí
Pantalla	LCD
Fuente de poder	400×280×220 mm, 12,1 kg (compartido con UH-98-IIIDN)
Peso unidad principal	14,6 kg (compartido con UH-98-IIIDN)
Empaque	534×295×435 mm
Contacto	sonda (contacto)

Variantes eléctricas

Chile: 220/110 V, 50/60 Hz (tal como publica la fuente; confirmar versión 220 V/50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160