

UH-99-IIIBN

Sonicador industrial de flujo UH-99-IIIBN (4400 W a 15 kHz, 5-20 L/h)
Sonicador industrial / reactor ultrasónico de flujo



Código	UH-99-IIIBN
Para Chile	220/110 V, 50/60 Hz (tal como publica la fuente; confirmar versión 220 V/50 Hz)
Frecuencia	dos frecuencias a elegir entre 15, 20, 28 y 40 kHz
Potencia	4400 W a 15 kHz; 200 W a 40 kHz
Tiempo de trabajo	1-99 min (pantalla LED)
Tipo de ultrasonido	continuo (dos transductores al 50 % cada uno)
Muestreo	bomba de succión especial

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Frecuencia	dos frecuencias a elegir entre 15, 20, 28 y 40 kHz
Potencia	4400 W a 15 kHz; 200 W a 40 kHz
Tiempo de trabajo	1-99 min (pantalla LED)
Tipo de ultrasonido	continuo (dos transductores al 50 % cada uno)
Muestreo	bomba de succión especial
Sonda	Φ38 mm ×2
Capacidad de trituración	5-20 L/h
Contacto	sonda (contacto), de flujo

Variantes eléctricas

Chile: 220/110 V, 50/60 Hz (tal como publica la fuente; confirmar versión 220 V/50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160