

UH-IID

Sonicador de sonda UH-IID (950 W, 0,5-600 mL)

Sonicador de sonda de sobremesa (UH-96 a UH-99, UH-IID)



Código	UH-IID
Para Chile	220/110 V, 50/60 Hz (tal como publica la fuente; confirmar versión 220 V/50 Hz)
Frecuencia	20-25 kHz
Potencia	950 W
Sonda estándar	Φ6
Sondas opcionales	Φ2, 3, 10, 15
Volumen de proceso	0,5-600 mL

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Frecuencia	20-25 kHz
Potencia	950 W
Sonda estándar	Φ6
Sondas opcionales	Φ2, 3, 10, 15
Volumen de proceso	0,5-600 mL
Ciclo de trabajo	0,1-99,9 %
Pantalla	táctil LCD 7"
Almacenamiento de datos	50 grupos
Alarma de temperatura	0-99 °C
Alarma de tiempo	sí
Alarma de sobrecarga	sí
Temporizador	0-999 min
Modo	continuo/pausa
Fuente de poder	400×280×220 mm, 12,2 kg
Peso unidad principal	14,3 kg
Cámara insonorizada	275×250×480 mm, 8,04 kg
Empaque	534×295×435 mm
Contacto	sonda (contacto)

Variantes eléctricas

Chile: 220/110 V, 50/60 Hz (tal como publica la fuente; confirmar versión 220 V/50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160