

UH-IIID

Reactor ultrasónico de flujo continuo UH-IIID (1200 W, 20 kHz)
Sonicador industrial / reactor ultrasónico de flujo



Código	UH-IIID
Para Chile	220/110 V, 50/60 Hz (110 V/60 Hz opcional según la página; confirmar 220 V/50 Hz)
Frecuencia	20 kHz
Potencia	1200 W (1600, 1800 y 2200 W opcionales)
Potencia ajustable	1-99 %
Capacidad de proceso	2 L-∞/hora
Ciclo de trabajo	0,1-99,9 %

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Frecuencia	20 kHz
Potencia	1200 W (1600, 1800 y 2200 W opcionales)
Potencia ajustable	1-99 %
Capacidad de proceso	2 L-∞/hora
Ciclo de trabajo	0,1-99,9 %
Memoria	50 grupos de datos
Vaso doble	con entrada y salida de material y de fluido refrigerante
Uso	también como sonicador convencional retirando el vaso
Control de temperatura de muestra	ajustable y con pantalla
Contacto	sonda (contacto), de flujo

Variantes eléctricas

Chile: 220/110 V, 50/60 Hz (110 V/60 Hz opcional según la página; confirmar 220 V/50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160