UIC-2000H

Trampa fría UIC-HL UIC-2000H (-40 °C)
Trampas frías y enfriadores de inmersión

Imagen referencial del fabricante.

Código	UIC-2000H
Alimentación	220-240 V / 50 Hz
Temperatura minima	-40 °C
Enfriamiento	Direct cooling or Indirect cooling
Temperatura ambiente °C	5~25
Humedad relativa %	<=70
Sensor	Pt100

Especificaciones

Temperatura minima	-40 °C
Enfriamiento	Direct cooling or Indirect cooling
Temperatura ambiente °C	5~25
Humedad relativa %	<=70
Sensor	Pt100
Pantalla	Digital Display
Potencia de enfriamiento	-10°C: 640 W; -20°C: 400 W; -30°C: 200 W; -40°C: 20 W
Deshumidificacion	Max.1kg (water system)
Refrigerante	R404A
Potencia de la maquina W	819
Corriente A	3.7
Cavidad trampa mm	?160×240
Material deposito	304
Conexiones	12mm(OD)
Dimensiones mm AnxFxAl	365×590×891
Peso kg	60

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220-240 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160