

UIC-5000H

Trampa fría UIC-HL UIC-5000H (-40 °C)

Trampas frías y enfriadores de inmersión



Imagen referencial del fabricante.

Código	UIC-5000H
Alimentación	220-240 V / 50 Hz
Temperatura mínima	-40 °C
Enfriamiento	Direct cooling or Indirect cooling
Temperatura ambiente	5~25
Humedad relativa %	<=70
Sensor	Pt100

Especificaciones

Temperatura mínima	-40 °C
Enfriamiento	Direct cooling or Indirect cooling
Temperatura ambiente °C	5~25
Humedad relativa %	<=70
Sensor	Pt100
Pantalla	Digital Display
Potencia de enfriamiento	-10°C: 920 W; -20°C: 520 W; -30°C: 280 W; -40°C: 40 W
Deshumidificación	Max.4kg (water system)
Refrigerante	R404A
Potencia de la maquina W	835
Corriente A	3.8
Cavidad trampa mm	220×240
Material deposito	304
Conexiones	12mm(OD)
Dimensiones mm AnxFxAI	573×584×1052
Peso kg	85

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220-240 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160