1236R

Centrífuga Gyrozen 1236R
Alta velocidad de piso



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	GZ-1236R
Para Chile	230 V / 50 Hz (estándar; 110 V opcional)
Velocidad máx	ángulo fijo 12.000 rpm / 16.582 xg · basculante 5.000 rpm / 5.394 xg
Capacidad	ángulo fijo 6 x 85 mL, 30 x 1,5/2,0 mL; basculante 4 x 250 mL, 48 x 15 mL, 16 placas MTP
Refrigerada	sí
Temperatura	-20 a +40 °C, Fast Cool a 4 °C en 5 min
Datos técnicos	~60 dB · 475 x 610 x 830 mm · 110 kg · 2,5 kVA · 100 programas

Especificaciones

Velocidad máx	ángulo fijo 12.000 rpm / 16.582 xg · basculante 5.000 rpm / 5.394 xg
Capacidad	ángulo fijo 6 x 85 mL, 30 x 1,5/2,0 mL; basculante 4 x 250 mL, 48 x 15 mL, 16 placas MTP
Refrigerada	sí
Temperatura	-20 a +40 °C, Fast Cool a 4 °C en 5 min
Datos técnicos	~60 dB · 475 x 610 x 830 mm · 110 kg · 2,5 kVA · 100 programas
Alimentación fábrica	230 V, 50 Hz (rótulo: AC 220-230 V, 50/60 Hz; 110 V opcional)

Variantes eléctricas

Chile: 230 V / 50 Hz (estándar; 110 V opcional)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Gyrozen Product Guide centrifugas (47 pág.), 2026-10-02). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160