

CycleReady CR 96

Termociclador de gradiente 96 pocillos
PCR punto final



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	100-240 V / 50-60 Hz (cubre 220 V / 50 Hz)
Formato	96 pocillos x 0,2 mL (placa con/sin faldón, tiras 12x8 u 8x12, tubos individuales)
Tecnología	semiconductor termoelectrico
Rango bloque	4-105 °C
Rampa máx	5 °C/s
Rampa ajustable	0,1-5 °C

Especificaciones

Formato	96 pocillos x 0,2 mL (placa con/sin faldón, tiras 12x8 u 8x12, tubos individuales)
Tecnología	semiconductor termoelectrico
Rango bloque	4-105 °C
Rampa máx	5 °C/s
Rampa ajustable	0,1-5 °C
Uniformidad	±0,2 °C (55 °C)
Exactitud	<= ±0,1 °C (55 °C)
Gradiente	1-36 °C; exactitud ±0,5 °C
Modos control	bloque, tubo
Exactitud tapa	0,1 °C
Pantalla	táctil color 7 pulgadas
Alimentación	100-240 VAC 50/60 Hz
Extras	protección ante corte de energía; tapa térmica inteligente

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V / 50-60 Hz (cubre 220 V / 50 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160