

QuantReady (qPCR 96 y 16 pocillos)

qPCR

2 versiones · códigos en la tabla de versiones



Rango bloque	4-105 °C
Exactitud bloque	$\leq \pm 0,1$ °C
Uniformidad	$\leq \pm 0,1$ °C
Rampa máx	≥ 6 °C/s
Volumen muestra	5-100 μ L
Tapa calefactada	30-110 °C (105 °C por defecto)

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Rango bloque	4-105 °C
Exactitud bloque	$\leq \pm 0,1$ °C
Uniformidad	$\leq \pm 0,1$ °C
Rampa máx	≥ 6 °C/s
Volumen muestra	5-100 μ L
Tapa calefactada	30-110 °C (105 °C por defecto)
Pantalla	táctil 10,1 pulgadas

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso	Repetibilidad fluorescencia	Deteccion	Funcion
QuantReady K9600	no publicado	27 kg	≤ 3 %	superior	—
QuantReady K1600	no publicado	7 kg	CV ≤ 3 %	lateral	qPCR + isotérmico

Otros datos por versión

QuantReady K9600	Formato: 96 pocillos (12x8); tubo individual, tira o placa 0,2 mL semifaldón/sin faldón · Canales fluorescencia: 6 (FAM/SYBR, JOE/HEX/TET/VIC, NED/TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red, Cy5, Cy5.5) · Fuente luz: LED espectro completo · Detector: PMT · Gradiente: 1-40 °C (30-100 °C) · Software: cuantificación absoluta y relativa, SNP, HRM · Dimensiones: 320 x 525 x 420 mm
QuantReady K1600	Formato: 16 pocillos (2x8); tubo individual o tira · Canales fluorescencia: 4 (FAM/SYBR, HEX/VIC/JOE/TET/TAMRA/Cy3/NED, ROX/Texas Red, Cy5) · Fuente luz: LED alto brillo · Detector: fotodiodo sensible · Dimensiones: 288 x 248 x 218 mm

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),

indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160