

L 1/12

Mufla Nabertherm L 1/12

Muflas L(T) 1100 y 1200 °C



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	L 1/12
Para Chile	230 V monofásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 110-240 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)
Tmáx	1200 °C
Temperatura recomendada para uso prolongado	1100 °C
Dimensiones internas	90 x 115 x 110 mm (an x prof x al)
Volumen	1 L
Dimensiones externas	290 x 280 x 410 mm (an x prof x al)

Especificaciones

Tmáx	1200 °C
Temperatura recomendada para uso prolongado	1100 °C
Dimensiones internas	90 x 115 x 110 mm (an x prof x al)
Volumen	1 L
Dimensiones externas	290 x 280 x 410 mm (an x prof x al)
Potencia	1,6 kW
Conexión eléctrica	monofásica
Peso	15 kg
Tiempo de calentamiento hasta Tmáx-100 K, horno vacío	25 min
Controlador estándar	R8 (una sola temperatura)

Variantes eléctricas

Chile: 230 V monofásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 110-240 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo Laboratorio Nabertherm 2024-04 (español) pp. 6-7, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160