L(T) 24/11

Mufla Nabertherm L(T) 24/11
Muflas L(T) 1100 y 1200 °C

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	L 24/11; LT 24/11
Para Chile	380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)
Tmáx	1100 °C
Temperatura recomendada para uso prolongado	1000 °C
Dimensiones internas	280 x 340 x 250 mm (an x prof x al)
Volumen	24 L
Dimensiones externas	490 x 555 x 580+320 mm (an x prof x al) ("+" = con puerta abierta)

Especificaciones

Tmáx	1100 °C
Temperatura recomendada para uso prolongado	1000 °C
Dimensiones internas	280 x 340 x 250 mm (an x prof x al)
Volumen	24 L
Dimensiones externas	490 x 555 x 580+320 mm (an x prof x al) ("+" = con puerta abierta)
Potencia	4,9 kW
Conexión eléctrica	trifásica
Peso	52 kg
Tiempo de calentamiento hasta Tmáx-100 K, horno vacío	69 min
Controlador estándar	B510 (5 programas x 4 segmentos)

Variantes eléctricas

Chile: 380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo Laboratorio Nabertherm 2024-04 (español) pp. 6-7, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160