

L(T) 40/11

Mufla Nabertherm L(T) 40/11

Muflas L(T) 1100 y 1200 °C



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	L 40/11; LT 40/11
Para Chile	380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)
T_{máx}	1100 °C
Temperatura recomendada para uso prolongado	1000 °C
Dimensiones internas	320 x 490 x 250 mm (an x prof x al)
Volumen	40 L
Dimensiones externas	530 x 705 x 580+320 mm (an x prof x al) ("+" = con puerta abierta)

Especificaciones

T_{máx}	1100 °C
Temperatura recomendada para uso prolongado	1000 °C
Dimensiones internas	320 x 490 x 250 mm (an x prof x al)
Volumen	40 L
Dimensiones externas	530 x 705 x 580+320 mm (an x prof x al) ("+" = con puerta abierta)
Potencia	6,5 kW
Conexión eléctrica	trifásica
Peso	70 kg
Tiempo de calentamiento hasta T_{máx}-100 K, horno vacío	80 min
Controlador estándar	B510 (5 programas x 4 segmentos)

Variantes eléctricas

Chile: 380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo Laboratorio Nabertherm 2024-04 (español) pp. 6-7, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160