

LH 15/14

Horno de cámara Nabertherm LH 15/14
Hornos de cámara LH/LF hasta 1400 °C



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	LH 15/14
Para Chile	380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar) · calefacción solo entre dos fases (nota del catálogo)
Tmáx	1400 °C
Dimensiones internas	250 x 250 x 250 mm (an x prof x al)
Volumen	15 L
Dimensiones externas	680 x 860 x 1230 mm (an x prof x al)
Potencia	8 kW

Especificaciones

Tmáx	1400 °C
Dimensiones internas	250 x 250 x 250 mm (an x prof x al)
Volumen	15 L
Dimensiones externas	680 x 860 x 1230 mm (an x prof x al)
Potencia	8 kW
Conexión eléctrica	trifásica
Peso	170 kg
Controlador estándar	B500 (5 programas x 4 segmentos)
Aislación	ladrillo refractario ligero

Variantes eléctricas

Chile: 380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar) · calefacción solo entre dos fases (nota del catálogo)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo Laboratorio Nabertherm 2024-04 (español) p. 54, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160