

LHT 08/18

Horno de alta temperatura Nabertherm LHT 08/18

Hornos de alta temperatura LHT de sobremesa hasta 1800 °C



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	LHT 08/18
Para Chile	380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar) · calefacción solo entre dos fases (nota del catálogo)
Tmáx	1800 °C
Dimensiones internas	200 x 200 x 200 mm (an x prof x al)
Volumen	8 L
Dimensiones externas	500 x 500 x 650+370 mm (an x prof x al) ("+" = con puerta abierta)
Potencia	6,70 kW

Especificaciones

Tmáx	1800 °C
Dimensiones internas	200 x 200 x 200 mm (an x prof x al)
Volumen	8 L
Dimensiones externas	500 x 500 x 650+370 mm (an x prof x al) ("+" = con puerta abierta)
Potencia	6,70 kW
Conexión eléctrica	trifásica
Peso	47 kg
Tiempo de calentamiento hasta Tmáx-100 K, horno vacío	60 min
Controlador estándar	P580 (50 programas x 40 segmentos)
Calefacción	MoSi2

Variantes eléctricas

Chile: 380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar) · calefacción solo entre dos fases (nota del catálogo)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo Laboratorio Nabertherm 2024-04 (español) pp. 60-61, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160