

NA 250/85

Horno de convección Nabertherm NA 250/85

Hornos de cámara con circulación de aire NA hasta 675 L



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	NA 250/85
Para Chile	380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)
T_{máx}	850 °C
Dimensiones internas	600 x 750 x 600 mm (an x prof x al)
Volumen	250 L
Dimensiones externas	1260 x 1700 x 1810 mm (an x prof x al)
Potencia	20 kW

Especificaciones

T_{máx}	850 °C
Dimensiones internas	600 x 750 x 600 mm (an x prof x al)
Volumen	250 L
Dimensiones externas	1260 x 1700 x 1810 mm (an x prof x al)
Potencia	20 kW
Conexión eléctrica	trifásica
Peso	840 kg
Tiempo de calentamiento hasta T_{máx}, horno vacío (aprox.)	180 min
Controlador estándar	B500 (5 programas x 4 segmentos)
Tiempo de enfriamiento de T_{máx} a 150 °C (con trampillas, opcional)	900 min
Tiempo de enfriamiento de T_{máx} a 150 °C (con ventilador de refrigeración, opcional)	180 min
Homogeneidad	hasta ±4 °C (DIN 17052-1)

Variantes eléctricas

Chile: 380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo Laboratorio Nabertherm 2024-04 (español) pp. 48-49, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160