

TR 240 LS

Estufa de secado Nabertherm TR 240 LS

Estufas de secado con técnica de seguridad TR LS (EN 1539)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	TR 240 LS
Para Chile	380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)
T_{máx}	260 °C
Dimensiones internas	750 x 550 x 600 mm (an x prof x al)
Volumen	240 L
Dimensiones externas	1000 x 990 x 970 mm (an x prof x al)
Potencia	6,7 kW

Especificaciones

T_{máx}	260 °C
Dimensiones internas	750 x 550 x 600 mm (an x prof x al)
Volumen	240 L
Dimensiones externas	1000 x 990 x 970 mm (an x prof x al)
Potencia	6,7 kW
Conexión eléctrica	trifásica
Peso	170 kg
Tiempo de calentamiento hasta T_{máx}, horno vacío (aprox.)	32 min
Controlador estándar	C550 (10 programas x 20 segmentos)
Rejillas incluidas	2
Rejillas máx.	8
Carga total máx.	150 kg
Seguridad	EN 1539 tipo A, para cargas con disolventes (±8 K de homogeneidad)

Variantes eléctricas

Chile: 380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo Laboratorio Nabertherm 2024-04 (español) p. 50, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160