

TR 800

Estufa de secado Nabertherm TR 800

Estufas de secado TR hasta 300 °C



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	TR 800
Para Chile	380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)
Tmáx	300 °C
Dimensiones internas	1200 x 690 x 1000 mm (an x prof x al)
Volumen	800 L
Dimensiones externas	1470 x 1070 x 1520 mm (an x prof x al)
Potencia	6,7 kW

Especificaciones

Tmáx	300 °C
Dimensiones internas	1200 x 690 x 1000 mm (an x prof x al)
Volumen	800 L
Dimensiones externas	1470 x 1070 x 1520 mm (an x prof x al)
Potencia	6,7 kW
Conexión eléctrica	trifásica
Peso	360 kg
Tiempo de calentamiento hasta Tmáx, horno vacío (aprox.)	80 min
Controlador estándar	R8 (programable opcional)
Rango de trabajo	20 °C sobre la temperatura ambiente hasta 300 °C
Rejillas incluidas	3
Rejillas máx.	10
Carga total máx.	250 kg
Homogeneidad	mejor que ± 5 °C (DIN 17052-1, horno vacío, válvula cerrada)
Formato	de pie

Variantes eléctricas

Chile: 380-400 V trifásica / 50 Hz (catálogo p. 84: 200-240 V o 380-480 V, 50/60 Hz según pedido; confirmar al cotizar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo Laboratorio Nabertherm 2024-04 (español) pp. 42-43, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160