

PMI – Extrusión líquida (sin mercurio)

Extrusión líquida (sin mercurio)

2 versiones · códigos en la tabla de versiones



Modelos

Compression Liquid Extrusion
Porosimeter, Liquid Extrusion Porosimeter

Imagen referencial del fabricante.

Versiones y códigos

Modelo	Código	Resolución volumen intrusion	Peso	Presión confinamiento	Resolución
Compression Liquid Extrusion Porosimeter	no publicado	—	—	up to 1,000 psi	1 in 60,000
Liquid Extrusion Porosimeter	no publicado	0.01 cc	150 lbs	—	1 part in 60,000

Otros datos por versión

Compression Liquid Extrusion Porosimeter	Presión: 0 – 100 psi (others available) · Rango volumen intrusion: 0.01 cc · Muestra: 1.5" diameter, 1" thick (others available) · Rango poro: 1,000 μm – 0.05 μm
Liquid Extrusion Porosimeter	Presión: 0 to 100 psi (others available) · Rango volumen intrusion: 0 to 50 cc (others available) · Muestra: 1.5 inches diameter $\times$ 1 inch thickness (custom sizes available) · Rango poro: 1000 μm to 0.06 μm · Dimensiones: 36 in (H) $\times$ 19 in (W) $\times$ 24 in (D)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160