AD28H200

Heated Circulator 28 Liter, AD
Baño calefactado integrado (circulador)

Código para Chile (220–240 V / 50 Hz)	AD28H200-A12E
Alimentación	240 V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
Rango de temperatura	ambiente +10 a 200 °C
Capacidad	28 L
Estabilidad	±0.01 °C

Especificaciones

Controlador	AD
Temperatura mínima (°C)	ambiente +10
Temperatura máxima (°C)	200
Capacidad del baño / estanque (L)	28
Enfriamiento	no (solo calienta)
Calefactor (W)	1100 (valor 60 Hz; 50 Hz no publicado)
Estabilidad de temperatura (°C)	±0.01
Bomba	presión/succión
Presión máxima, 50 Hz (bar)	0.25
Caudal máximo, 50 Hz (L/min)	16.70
Caudal de succión máximo, 50 Hz (L/min)	12.20
Clase DIN 12876-1	III (FL)
Pantalla	3.75" Touch-Pad LCD
Acceso de trabajo (cm)	31.4 x 35.9 x 14 cm
Material del baño / estanque	acero inoxidable
Temperatura ambiente máxima (°C)	35
Alimentación 50 Hz (Chile)	240 V / 50 Hz / 1 fase / 10 A

Variantes eléctricas

Chile: AD28H200-A12E — 240 V / 50 Hz / 1 fase / 10 A.
Otra alimentación (solo si el cliente la pide): AD28H200-A11B — 120 V / 60 Hz / 1 fase / 10 A.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (polyscience.com, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz); si necesita otra alimentación, indíquelo y lo cotizamos.

Cromtek · www.cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160 · contacto@cromtek.cl