AD28R-30

Refrigerated Circulator 28 Liter, AD, -30°C
Baño refrigerado/calefactado (circulador)



Imagen referencial del fabricante.

Código	AD28R-30-A12E
Controlador	AD
T mín C	-30
T máx C	200
Volumen L	28
Enfriamiento 20C W	915

Especificaciones

Controlador	AD
T mín C	-30
T máx C	200
Volumen L	28
Enfriamiento 20C W	915
Enfriamiento 0C W	505
Enfriamiento -20C W	165
Estabilidad C	±0.01
Bomba	presión/succión
Presión máx bar 50Hz	0.25
Caudal máx Lmin 50Hz	16.70
Succion máx Lmin 50Hz	12.20
DIN 12876-1	III (FL)
Refrigerante	R404A
Pantalla	3.75" Touch-Pad LCD
Acceso trabajo cm	31.4 x 35.9 x 14 cm
Material	acero inoxidable
Ambiente máx C	35
Electrico 50Hz	240 V / 50 Hz / 1 fase / 13 A

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160 · Avenida El Salto 4491, Huechuraba