DX20E-40

Refrigerated Circulator 20 Liter, DX, -40°C
Baño refrigerado/calefactado (circulador)



Imagen referencial del fabricante.

Código	DX20E-40-A12E
Controlador	DX
T mín C	-40
T máx C	175
Volumen L	20
Enfriamiento 20C W	1300

Especificaciones

Controlador	DX
T mín C	-40
T máx C	175
Volumen L	20
Enfriamiento 20C W	1300
Enfriamiento 0C W	650
Enfriamiento -20C W	350
Calefactor W	2200
Estabilidad C	±0.01
Bomba	presión/succión
Presión máx bar 50Hz	0.31
Caudal máx Lmin 50Hz	22
DIN 12876-1	I (NFL)
Refrigerante	R290
Pantalla	3.75" Touch-Pad LCD
Acceso trabajo cm	25 x 31.6 x 14 cm
Material	acero inoxidable
Ambiente máx C	35
Electrico 50Hz	240 V / 50 Hz / 1 fase / 13 A

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160 · Avenida El Salto 4491, Huechuraba