DX20H175

Heated Circulator 20 Liter, DX
Baño calefactado integrado (circulador)

Código para Chile (220–240 V / 50 Hz)	DX20H175-A12E
Alimentación	240 V / 50 Hz / 1 fase / 11 A
Rango de temperatura	ambiente +10 a 175 °C
Capacidad	20 L
Estabilidad	±0.01 °C

Especificaciones

Controlador	DX
Temperatura mínima (°C)	ambiente +10
Temperatura máxima (°C)	175
Capacidad del baño / estanque (L)	20
Enfriamiento	no (solo calienta)
Calefactor (W)	2200
Estabilidad de temperatura (°C)	±0.01
Bomba	presión
Presión máxima, 50 Hz (bar)	0.31
Caudal máximo, 50 Hz (L/min)	22
Clase DIN 12876-1	I (NFL)
Acceso de trabajo (cm)	25 x 31.6 x 14 cm
Material del baño / estanque	acero inoxidable
Temperatura ambiente máxima (°C)	35
Alimentación 50 Hz (Chile)	240 V / 50 Hz / 1 fase / 11 A

Variantes eléctricas

Chile: DX20H175-A12E — 240 V / 50 Hz / 1 fase / 11 A.
Otra alimentación (solo si el cliente la pide): DX20H175-A11B — 120 V / 60 Hz / 1 fase / 11 A.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (polyscience.com, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz); si necesita otra alimentación, indíquelo y lo cotizamos.

Cromtek · www.cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160 · contacto@cromtek.cl