

MX-CA12E

MX Immersion Circulator
Circulador de inmersión



Código para Chile (220-240 V / 50 Hz)	MX-CA12E
Alimentación	240 V / 50 Hz / 1 fase / 6 A
Rango de temperatura	ambiente +10 a 135 °C
Estabilidad	±0.07 °C

Especificaciones

Controlador	MX
Temperatura mínima (°C)	ambiente +10
Temperatura máxima (°C)	135
Enfriamiento	no (solo caliente)
Calefactor (W)	1100 (valor 60 Hz; 50 Hz no publicado)
Estabilidad de temperatura (°C)	±0.07
Bomba	presión
Presión máxima, 50 Hz (bar)	0.12
Caudal máximo, 50 Hz (L/min)	11.90
Clase DIN 12876-1	I (NFL)
Pantalla	3.25" LCD
Temperatura ambiente máxima (°C)	35
Alimentación 50 Hz (Chile)	240 V / 50 Hz / 1 fase / 6 A

Variantes eléctricas

Chile: MX-CA12E — 240 V / 50 Hz / 1 fase / 6 A.

Otra alimentación (solo si el cliente la pide): MX-CA11B — 120 V / 60 Hz / 1 fase / 10 A.

Accesorios compatibles (tanques abiertos)

T14PA1	Polycarbonate Open Tank 14 Liter
T23PA1	Polycarbonate Open Tank 23 Liter
T13SA1	Stainless Steel Open Tank 13 Liter
T17PA1	Polycarbonate Open Tank 17 Liter
T08PA1	Polycarbonate Open Tank 8 Liter
T28SA1	Stainless Steel Open Tank 28 Liter
T28PA1	Polycarbonate Open Tank 28 Liter

Códigos de tanque tal como los publica la web (versión 60 Hz); el código para Chile lo confirma el ejecutivo.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (polyscience.com, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz); si necesita otra alimentación, indíquelo y lo cotizamos.

Cromtek · www.cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160 · contacto@cromtek.cl