MX23P100

Polycarbonate Open Bath System 23 Liter, MX
Baño abierto de policarbonato

Código para Chile (220–240 V / 50 Hz)	MX23P100-A12E
Alimentación	240 V / 50 Hz / 1 fase / 6 A
Rango de temperatura	ambiente +10 a 85 °C
Capacidad	23 L
Estabilidad	±0.07 °C

Especificaciones

Controlador	MX
Temperatura mínima (°C)	ambiente +10
Temperatura máxima (°C)	85
Capacidad del baño / estanque (L)	23
Enfriamiento	no (solo calienta)
Calefactor (W)	1100 (valor 60 Hz; 50 Hz no publicado)
Estabilidad de temperatura (°C)	±0.07
Bomba	presión
Presión máxima, 50 Hz (bar)	0.12
Caudal máximo, 50 Hz (L/min)	11.90
Clase DIN 12876-1	I (NFL)
Pantalla	3.25" LCD
Acceso de trabajo (cm)	21 x 30.5 x 20.3 cm
Material del baño / estanque	policarbonato
Temperatura ambiente máxima (°C)	35
Alimentación 50 Hz (Chile)	240 V / 50 Hz / 1 fase / 6 A

Variantes eléctricas

Chile: MX23P100-A12E — 240 V / 50 Hz / 1 fase / 6 A.
Otra alimentación (solo si el cliente la pide): MX23P100-A11B — 120 V / 60 Hz / 1 fase / 10 A.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (polyscience.com, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz); si necesita otra alimentación, indíquelo y lo cotizamos.

Cromtek · www.cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160 · contacto@cromtek.cl