MX7LR-20

Refrigerated Circulator 7 Liter Low Profile, MX, -20°C
Baño refrigerado/calefactado (circulador)



Imagen referencial del fabricante.

Código	MX7LR-20-A12E
Controlador	MX
T mín C	-20
T máx C	135
Volumen L	7
Enfriamiento 20C W	200

Especificaciones

Controlador	MX
T mín C	-20
T máx C	135
Volumen L	7
Enfriamiento 20C W	200
Enfriamiento 0C W	120
Enfriamiento -20C W	30
Estabilidad C	±0.07
Bomba	presión
Presión máx bar 50Hz	0.12
Caudal máx Lmin 50Hz	11.90
DIN 12876-1	I (NFL)
Refrigerante	R134a
Pantalla	3.25" LCD
Acceso trabajo cm	15.7 x 14.2 x 12.7 cm
Material	acero inoxidable
Ambiente máx C	35
Electrico 50Hz	240 V / 50 Hz / 1 fase / 8 A

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160 · Avenida El Salto 4491, Huechuraba