SD15H170

Heated Circulator 15 Liter, SD
Baño calefactado integrado (circulador)

Código para Chile (220–240 V / 50 Hz)	SD15H170-A12E
Alimentación	240 V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
Rango de temperatura	ambiente +10 a 170 °C
Capacidad	15 L
Estabilidad	±0.04 °C

Especificaciones

Controlador	SD
Temperatura mínima (°C)	ambiente +10
Temperatura máxima (°C)	170
Capacidad del baño / estanque (L)	15
Enfriamiento	no (solo calienta)
Calefactor (W)	1100 (valor 60 Hz; 50 Hz no publicado)
Estabilidad de temperatura (°C)	±0.04
Bomba	presión
Presión máxima, 50 Hz (bar)	0.20
Caudal máximo, 50 Hz (L/min)	10.20
Clase DIN 12876-1	I (NFL)
Pantalla	3.75" Touch-Pad LCD
Acceso de trabajo (cm)	21.2 x 27.6 x 14 cm
Material del baño / estanque	acero inoxidable
Temperatura ambiente máxima (°C)	35
Alimentación 50 Hz (Chile)	240 V / 50 Hz / 1 fase / 10 A

Variantes eléctricas

Chile: SD15H170-A12E — 240 V / 50 Hz / 1 fase / 10 A.
Otra alimentación (solo si el cliente la pide): SD15H170-A11B — 120 V / 60 Hz / 1 fase / 10 A.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (polyscience.com, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz); si necesita otra alimentación, indíquelo y lo cotizamos.

Cromtek · www.cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160 · contacto@cromtek.cl