WBE05

General Purpose Water Bath 5 Liter
Baño de uso general WBE (sin circulación)



Código para Chile (220–240 V / 50 Hz)	WBE05A12E
Alimentación	240 V / 50 Hz / 1 fase / 1.6 A
Rango de temperatura	ambiente +5 a 100 °C
Capacidad	5 L
Estabilidad	±0.1 °C

Especificaciones

Temperatura mínima (°C)	ambiente +5
Temperatura máxima (°C)	100
Capacidad del baño / estanque (L)	5
Enfriamiento	no (solo calienta)
Calefactor (W)	360 (valor 60 Hz; 50 Hz no publicado)
Estabilidad de temperatura (°C)	±0.1
Clase DIN 12876-1	I (NFL)
Material del baño / estanque	acero inoxidable
Temperatura ambiente máxima (°C)	40
Alimentación 50 Hz (Chile)	240 V / 50 Hz / 1 fase / 1.6 A

Variantes eléctricas

Chile: WBE05A12E — 240 V / 50 Hz / 1 fase / 1.6 A.
Otra alimentación (solo si el cliente la pide): WBE05A11B — 120 V / 60 Hz / 1 fase / 3.3 A.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (polyscience.com, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz); si necesita otra alimentación, indíquelo y lo cotizamos.
Cromtek · www.cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160 · contacto@cromtek.cl