POWERSONIC 510

Baño ultrasónico con pantalla LCD · Serie 500

Datos clave	
Capacidad bañera	**10,7 L**
Temperatura	**Ambient~70 °C digital**
Frecuencia	**40 KHz**
Potencia	**400 W**
Potencia ultrasónica	**3 pasos (Low-1, Medium-2, High-3)**
Peso neto	**9 kg**
Alimentación	**Cotizado para red chilena 220 V / 50 Hz**

Especificaciones

Transductor	Industrial BLT
Tiempo	1~99 min digital
Temperatura	Ambient~70 °C digital
Frecuencia	40 KHz
Potencia ultrasónica	3 pasos (Low-1, Medium-2, High-3)
Material	ABS
Capacidad bañera	10,7 L
Dim. bañera	W300 x D240 x H150 mm
Dim. totales	W510 x D375 x H280 mm
Dim. bandeja (opcional)	W255 x D200 x H100 mm
Potencia	400 W
Peso neto	9 kg
Degasificado y barrido	no figuran en la ficha
Característica	Pantalla LCD retroiluminada 70 x 40 mm
Característica	Ajuste de tiempo y temperatura con teclado numérico
Característica	Tecla manual para encender/apagar el calefactor

Accesorios opcionales compatibles

PT10N	bandeja para POWERSONIC 310 / 410 / 510 / 610

Variantes eléctricas

100-240 V 50/60 Hz (universal, sirve en Chile; sin código aparte)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Ficha series 400 y 500 (01 Baños de ultrasonido/02 Series 400 y 500); Catálogo general Hwashin Powersonic (00 Guías generales), 2026-10-02). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz).