POWERSONIC 620

Baño ultrasónico con degasificado · Serie 600

Datos clave	
Capacidad bañera	**20,7 L**
Temperatura	**Ambient~70 °C digital**
Frecuencia	**40 KHz**
Potencia	**700 W**
Potencia ultrasónica	**3 pasos (Low-1, Medium-2, High-3)**
Peso neto	**11.8 kg**
Alimentación	**Cotizado para red chilena 220 V / 50 Hz**

Especificaciones

Transductor	Industrial BLT
Tiempo	1~99 min digital
Frecuencia	40 KHz
Potencia ultrasónica	3 pasos (Low-1, Medium-2, High-3)
Degasificado	sí (1~10 min; primer ciclo 5 min)
Capacidad bañera	20,7 L
Temperatura	Ambient~70 °C digital
Material	SUS 304 + PP
Dim. bañera	W500 x D300 x H150 mm
Dim. totales	W590 x D405 x H275 mm
Dim. bandeja (opcional)	W440 x D250 x H100 mm
Potencia	700 W
Peso neto	11.8 kg
Característica	Barrido (sweep) 3 niveles
Tapa	incluida (folleto Cromtek)

Accesorios opcionales compatibles

PT20N	bandeja para POWERSONIC 320 / 420 / 520 / 620
PT20B	bandeja de 8 cm de altura para vasos (beakers), para POWERSONIC 320 / 420 / 520 / 620

Variantes eléctricas

100-240 V 50/60 Hz (universal, sirve en Chile; sin código aparte)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Ficha serie 600 (01 Baños de ultrasonido/01 Serie 600); manual de uso; Catálogo general Hwashin Powersonic (00 Guías generales), 2026-10-02). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz).