EM 120-HR

Analizador de humedad EM 120-HR
Sublínea: Executive Pro (EM)

Código	365-9245-001 (fuente estándar: halógeno, 230 V)
Otras fuentes de calor	infrarrojo 365-9245-003; radiador oscuro 365-9245-007 (confirmar vigencia)
Alimentación (Chile, 220 V / 50 Hz)	versión 230 V disponible (catálogo general ed. 2017: códigos -001/-003/-007; 420 W); frecuencia no publicada: confirmar
Capacidad	124 g
Legibilidad	0,001 g / 0,0001 g (ajustable) / 0,01 % / 0,001 %
Plato	ø100 mm
Reproducibilidad	1 g / 0,1 %; 10 g / 0,01 %
Rango de temperatura	50-230 °C (paso 1 °C)
Fuente de calor	halógeno (estándar); infrarrojo y radiador oscuro disponibles

Especificaciones técnicas

Capacidad	124 g
Legibilidad	0,001 g / 0,0001 g (ajustable) / 0,01 % / 0,001 %
Muestra mínima	0,2 g
Plato	ø100 mm
Reproducibilidad	1 g / 0,1 %; 10 g / 0,01 %
Rango de temperatura	50-230 °C (paso 1 °C)
Fuente de calor	halógeno (estándar); infrarrojo y radiador oscuro disponibles
Métodos en memoria	100
Linealidad	0,2 mg
Potencia	420 W
Dimensiones (ancho × largo × alto)	240x380x177 mm
Peso neto	6,7 kg

USB device + RS232 estándar
módulos slide-in opcionales (USB Host, Ethernet cable/inalámbrico, Bluetooth)
autocalibración SCS
pantalla gráfica retroiluminada
modos standard, boost, ramp
Timer Stop 1 s-600 min

Accesorios y opciones compatibles

Código	Descripción	Observación
350-2032	Platos de aluminio ø100 mm (caja de 80)	
330-2018	Plato de acero inoxidable reutilizable ø100 mm (1 unidad)	
350-4130	Filtros de fibra de vidrio ø90 mm (caja de 80)	
350-8580	Placa sensora de temperatura (sensor tipo K)	
350-8585	Set de calibración de temperatura (sensor tipo K) con certificado	
350-8584	Set de calibración de temperatura (sensor tipo K) sin certificado	
350-8241	Pesa de calibración 50 g	
350-8379	Impresora CBM910 230 V con cable y rollo de papel	(código distinto al de XM para el mismo equipo: confirmar) 230 V

Código	Descripción	Observación
350-8380	Impresora CBM910 115 V con cable y rollo de papel	alimentación no estándar 115 V (no estándar en Chile)
350-8366	Rollo de papel para impresora CBM910	
350-8367	Cinta (ribbon) para impresora CBM910	
350-8672	Cable de datos DB9 macho / DB9 hembra 1,5 m (PC)	
350-8673	Cable de datos DB9 macho / DB25 macho 1,5 m (impresora)	
350-8665	Módulo slide-in USB Host	
350-8666	Módulo slide-in Ethernet cableado	
350-8667	Módulo slide-in Ethernet inalámbrico	
350-8668	Módulo slide-in Bluetooth	
350-8670	Módulo slide-in PS/2 hembra y RS232 DB9 hembra	

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (PDF Serie 330 XM (350-8140-000a1) / XM 50 (350-8152-000a1) / EM 120-HR (350-8159-000) + web precisa.com (2026-10-02) + Catálogo general Precisa (00 Guías generales)). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.