HE 320A

Serie 390 HE 320A - 0,1 mg - 320 g - Balanza analítica
390 H A (0,1 mg)

Imagen referencial del fabricante.

Código	390-9259-002
Alimentación	115 V / 230 V (+15 % / -20 %), 50-60 Hz, 18 VA (brochure): sirve 220 V / 50 Hz
Capacidad	320 g
Legibilidad	0,1 mg
Repetibilidad	0,04 mg (carga >5 %)
Peso mínimo	8,2 mg (1 %, k=2, carga >5 %; USP 0,1 % = x10)
Linealidad	0,2 mg

Especificaciones

Capacidad	320 g
Legibilidad	0,1 mg
Repetibilidad	0,04 mg (carga >5 %)
Peso mínimo	8,2 mg (1 %, k=2, carga >5 %; USP 0,1 % = x10)
Linealidad	0,2 mg
Plato	ø90 mm
Clase / e	I / 1 mg (aprobación UE/OIML bajo pedido, 350-8930)
Tiempo de respuesta	3 s
Pantalla	táctil a color de 7 pulgadas, antirreflejo, apta para guantes de laboratorio
Campana de pesaje	vidrio sin marco; puerta motorizada (de serie)
Calibración	sistema automático de linealización y calibración (SCS) integrado en la balanza, programable por tiempo y temperatura; calibración externa disponible
TLS (sensor sin contacto)	opcional (350-8047)
ECS y AOS	opcionales (ECS y AOS 390-8500-000; solo ECS 390-8500-001; solo AOS 390-8500-002)
BEST (350-8738-001) y determinación de densidad (350-8738-002)	opcionales
Protección antiestática	ECS (opcional)
Interfaz	2 USB tipo A (host), 1 USB tipo B (dispositivo), Ethernet 100M y RS232 de serie; WiFi 350-8935; Bluetooth bajo pedido
Alimentación	115 V / 230 V (+15 % / -20 %), 50-60 Hz, 18 VA
Temperatura de trabajo	5-40 °C

Peso neto	13 kg
Aplicaciones	unidades de medida, porcentaje, conteo de piezas, pesaje de animales, pesaje de control, suma neta (dosificación), estadística, peso mínimo según USP, prueba automática de repetibilidad, pesaje bajo la balanza
Gestión de usuarios y registro de auditoría	de serie
Accesorios del modelo	gancho de pesaje bajo la balanza 350-8527; AeroPan 390 (ø80 mm 350-8728 para 0,01 mg; ø90 mm 350-8729 para 0,1 mg); VasoFrame 390 350-8721; kit de densidad 350-8719 (solo sólidos 350-8720); cuerpo de vidrio 10 cm3 350-7054; sujetador para muestras de densidad menor a 1 g/cm3 350-7194; trampa de evaporación para calibración de pipetas 350-8717 (adaptador Eppendorf 350-8718); pedal 350-8747-001 (doble USB 350-8747-002); WiFi 350-8935
Accesorios comunes	impresora LP4024 350-8391; cable de datos DB9m-DB9f 350-8672; interface box 350-8940-000; fuente de poder externa USV 350-8662; dispositivo antirrobo mecánico 350-8555; recipiente para quilates 350-8322; lámpara de señal PrecisaBUS 350-8734
Opciones	verificación inicial UE 2014/31/EU 350-8930 (solo con aprobación de tipo UE/OIML); cables de extensión Ethernet/USB 390-8501-xxx

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 115 V / 230 V (+15 % / -20 %), 50-60 Hz, 18 VA (brochure): sirve 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160