# HM 320A

Serie 390 HM 320A - 0,1 mg - 320 g - Balanza analítica
390 H A (0,1 mg)

Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Código** | 390-9259-001 |
| **Alimentación** | 115 V / 230 V (+15 % / -20 %), 50-60 Hz, 18 VA (brochure): sirve 220 V / 50 Hz |
| **Capacidad** | 320 g |
| **Legibilidad** | 0,1 mg |
| **Repetibilidad** | 0,04 mg (carga >5 %) |
| **Peso mínimo** | 8,2 mg (1 %, k=2, carga >5 %; USP 0,1 % = x10) |
| **Linealidad** | 0,2 mg |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 320 g |
| **Legibilidad** | 0,1 mg |
| **Repetibilidad** | 0,04 mg (carga >5 %) |
| **Peso mínimo** | 8,2 mg (1 %, k=2, carga >5 %; USP 0,1 % = x10) |
| **Linealidad** | 0,2 mg |
| **Plato** | ø90 mm |
| **Clase / e** | I / 1 mg (aprobación UE/OIML bajo pedido, 350-8930) |
| **Tiempo de respuesta** | 3 s |
| **Pantalla** | táctil a color de 7 pulgadas, antirreflejo, apta para guantes de laboratorio |
| **Campana de pesaje** | vidrio sin marco; puerta mecánica ambidiestra |
| **Calibración** | sistema automático de linealización y calibración (SCS) integrado en la balanza, programable por tiempo y temperatura; calibración externa disponible |
| **TLS (sensor sin contacto)** | no disponible |
| **ECS y AOS** | no disponibles |
| **BEST (350-8738-001) y determinación de densidad (350-8738-002)** | opcionales |
| **Protección antiestática** | ECS (no disponible) |
| **Interfaz** | 2 USB tipo A (host), 1 USB tipo B (dispositivo), Ethernet 100M y RS232 de serie; WiFi 350-8935; Bluetooth bajo pedido |
| **Alimentación** | 115 V / 230 V (+15 % / -20 %), 50-60 Hz, 18 VA |
| **Temperatura de trabajo** | 5-40 °C |

| | |
|---|---|
| **Peso neto** | 13 kg |
| **Aplicaciones** | unidades de medida, porcentaje, conteo de piezas, pesaje de animales, pesaje de control, suma neta (dosificación), estadística, peso mínimo según USP, prueba automática de repetibilidad, pesaje bajo la balanza |
| **Gestión de usuarios y registro de auditoría** | de serie |
| **Accesorios del modelo** | gancho de pesaje bajo la balanza 350-8527; AeroPan 390 (ø80 mm 350-8728 para 0,01 mg; ø90 mm 350-8729 para 0,1 mg); VasoFrame 390 350-8721; kit de densidad 350-8719 (solo sólidos 350-8720); cuerpo de vidrio 10 cm3 350-7054; sujetador para muestras de densidad menor a 1 g/cm3 350-7194; trampa de evaporación para calibración de pipetas 350-8717 (adaptador Eppendorf 350-8718); pedal 350-8747-001 (doble USB 350-8747-002); WiFi 350-8935 |
| **Accesorios comunes** | impresora LP4024 350-8391; cable de datos DB9m-DB9f 350-8672; interface box 350-8940-000; fuente de poder externa USV 350-8662; dispositivo antirrobo mecánico 350-8555; recipiente para quilates 350-8322; lámpara de señal PrecisaBUS 350-8734 |
| **Opciones** | verificación inicial UE 2014/31/EU 350-8930 (solo con aprobación de tipo UE/OIML); cables de extensión Ethernet/USB 390-8501-xxx |

## Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 115 V / 230 V (+15 % / -20 %), 50-60 Hz, 18 VA (brochure): sirve 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**