

321 LT C (0,01 g)

321 LT C (0,01 g)

6 versiones · códigos en la tabla de versiones



Alimentación	90-264 V / 47-63 Hz (universal, 18 W): sirve 220 V / 50 Hz
Legibilidad	0,01 g
Plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Calibración	SCS (autocalibración con reloj) de serie (sufijo -001); calibración externa con aviso de calibración
Pantalla	display fluorescente de vacío; diez teclas de mando (cuatro de función)
Interfaz	RS232 y USB (dispositivo)

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Legibilidad	0,01 g
Plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Calibración	SCS (autocalibración con reloj) de serie (sufijo -001); calibración externa con aviso de calibración
Pantalla	display fluorescente de vacío; diez teclas de mando (cuatro de función)
Interfaz	RS232 y USB (dispositivo)
Peso neto	5,6 kg (manual breve serie 321)
Alimentación	90-264 V / 47-63 Hz; 18 W (manual breve serie 321)

Versiones y códigos

Modelo	Código	Capacidad	Linealidad	Repetibilidad	Clase / e
LT 320C	321-9470-001	320 g	10 mg	0,005 g	II / 0,01 g
LT 620C	321-9471-001	620 g	10 mg	0,005 g	II / 0,1 g
LT 1200C	321-9472-001	1200 g	10 mg	0,01 g	II / 0,1 g
LT 2200C	321-9473-001	2200 g	15 mg	0,01 g	II / 0,1 g
LT 4200C	321-9475-001	4200 g	15 mg	0,01 g	II / 0,1 g
LT 6200C	321-9476-001	6200 g	15 mg	0,01 g	II / 0,1 g

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 90-264 V / 47-63 Hz (universal, 18 W): sirve 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160