

321 LX A (0,1 mg)

321 LX A (0,1 mg)

3 versiones · códigos en la tabla de versiones



Alimentación 90-264 V / 47-63 Hz (universal, 18 W):
sirve 220 V / 50 Hz

Legibilidad 0,1 mg

Repetibilidad 0,1 mg

Linealidad 0,2 mg

Plato ø90 mm

Clase / e I / 1 mg**

Peso mínimo 20,0 mg* (1 %, k=2, carga>50 %)

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Legibilidad	0,1 mg
Repetibilidad	0,1 mg
Linealidad	0,2 mg
Plato	ø90 mm
Clase / e	I / 1 mg**
Peso mínimo	20,0 mg* (1 %, k=2, carga>50 %)
Calibración	SCS (autocalibración con reloj) opcional: el código listado es sin SCS (-002); con SCS sufijo -001; calibración externa con aviso de calibración
Pantalla	display fluorescente de vacío
Interfaz	RS232 y USB (dispositivo)
Peso neto	6,6 kg (manual breve serie 321)
Alimentación	90-264 V / 47-63 Hz; 18 W (manual breve serie 321)

Versiones y códigos

Modelo	Código	Capacidad	Tiempo de respuesta
LX 120A	321-9246-002	120 g	2 s
LX 220A	321-9247-002	220 g	2 s
LX 320A	321-9248-002	320 g	3 s

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 90-264 V / 47-63 Hz (universal, 18 W): sirve 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160